



PRODUKTBLAD MATT LINOLJEFÄRG INOMHUS

Färgen har hög täckförmåga och målas outspädd 1-2 gånger beroende på underlag. Färgen kan appliceras på nästan alla underlag såsom PH-neutral puts, trä, skivmaterial, tidigare målade ytor, metall mm.

OBS! Obehandlade starkt sugande underlag grundas först med Ottosson Linoljefärg Vit Grund Inomhus.



Vår matta linoljefärg innehåller förutom linolja och pigment ett unikt och skonsamt lösningsmedel med extremt låg bensenhalt (0,01%) vilket gör att färgen varken klassas som hälsoskadlig eller miljöfarlig.

Se separat säkerhetsdatablad.

Färgåtgång: 5-12 kvm. per liter beroende på appliceringsmetod och underlag.

Verktyg: Pensel, roller eller spruta.

Lyngby Konsult & Måleri har utfört en test på sprutmålning med färgen. **Se separat Testrapport.**

Glans: Matt

Dammtorr efter c:a 10 tim.

Övermålningsbar efter c:a 24 tim.

Den målade ytan är lätt att rengöra med diskmedel och vatten efter 3 veckor.

Färgen innehåller inte vatten och är därmed inte känslig för frost och kan lagras länge.

Övrigt: Färgen har flera fördelar i jämförelse med vattenlösliga emulsionsfärger. Ytan blir tåligare och lättare att torka av. Färgen fungerar i uoppvärmade utrymmen. Färgen har lång hållbarhet och ruttar inte i spannen.